

Lisämääräys 6.



LCF / 19.8.2026

LCF hallitus lisää määräävänä tekstin kohtaan 2.7

Tekniikkasäännöt 2026 (kohta 2.7 Pultit ja mutterit)

Kaikki alle ½ tuumakoon pultit voidaan vaihtaa metrijärjestelmän mukaisiin pultteihin. Esimerkkinä ¼ tuumakoon pultti voidaan korvata M6-pultilla.

Korvaavan pultin lujuusluokan tulee olla vähintään 8.8.

Pyöränmuttereiden kiinnityskanta tuuma- tai millikokoinen.

LCF hallitus lisää uuden kansallisen lisäyksen

Tekniikkasäännöt 2026, kansalliset lisäykset (kohta 12.57)

Pop-niitti kiinnityksen tulee olla riittävän kestävä, LCF-katsastaja toteaa kiinnityksen. Kiinnityksen varmistamiseksi sallittua käyttää asennukseen prikoja. Pop-niitti kiinnitys voidaan korvata pulttikiinnityksellä.

LCF hallitus lisää sääntötekstiä kansallisiin lisäyksiin (kohta 12.27)

Sallitaan rakenteeltaan vakio etu- ja takapuskuri tarvikeosana (kohdat 1.12 ja 1.13). Putken mitat halkaisija D25mm, 2mm seinämävahvuudella. Puskurin ulkomitoissa sallitaan + - 6mm toleranssi. Tarvikepuskurissa ei vaadita Inex-merkintää. Kiinnitys auton runkoon M8 pultilla.

Sallitaan tarvike puskurinkiinnike (kohta 1.15 puskurin kiinnikkeet) jonka metallinpaksuus on 3mm + 0,56mm / - 0,20mm toleranssi, korkeus 40mm + - 1mm toleranssi ja pituus 100mm + 5mm / - 2mm toleranssi. Kiinnitys puskurin kohdan 1.15 mukaisesti hitsaamalla ja auton runkoon M8 pultilla. Tarvikekiinnikkeessä ei vaadita Inex-merkintää

Lisämääräys astuu voimaan heti.

LCF hallitus

